



PRIMÁRIO PARA GALVANIZADOS

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tipo de produto

Primário especial de pré-tratamento, que soluciona os problemas de aderência das tintas de acabamento sobre superfícies de metal galvanizado. O primário actua através de uma reacção química com o galvanizado deixando uma superfície preta lixeiramente rugosa para uma aderência perfeita da tinta de acabamento.

Para interior e exterior.

Vantagens

- A superfície tratada é composta por fosfatos, com um efeito protector contra a oxidação que se adiciona à protecção específica do tratamento galvanizado. O metal fica perfeitamente protegido.
- Produto em base aquosa, não é necessário utilizar dissolventes.
- Secagem: só 1 hora, podendo-se pintar no mesmo dia.
- Pode-se utilizar em todo o tipo de estruturas de aço galvanizado, em interior e exterior.
- Pode-se pintar com qualquer tipo de tinta.
- Fácil aplicação a brocha ou pulverização.

Aspecto do produto

Líquido azul transparente.

Tamanho das embalagens:

250 ml, 500 ml e 2 litros.

2. DADOS TÉCNICOS

Rendimento: de 16 a 20 m²/litro, segundo a superfície e o método de aplicação.

Secagem: 1 hora

Limpeza dos utensílios: água.

pH: 1-2

3. MODO DE EMPREGO

Preparação das superfícies

É muito importante eliminar os restos da suciedade e gordura da superfície, lavando com uma solução de água e detergente, ou com dissolvente. Enxaguar bem.

Aplicação

Em suportes em que o comportamento do produto seja desconhecido, deve ser feito um teste antes da aplicação.

Aplica-se a brocha ou pulverização, directamente sobre a superfície limpa, sin diluir.

Aplicar abundantemente, cobrindo bem a superfície para que o produto actue.

Deixar actuar sobre a superfície até que estar completamente seco (1 hora aprox. segundo as condições ambientais). Após 1 hora, a superfície deve ter um aspecto preto, ligeiramente rugoso, o que assegura que a superfície esta pronta para pintar. Se persistirem zonas brilhantes, pelo facto de haver gordura na superfície, é necessário voltar a desengordurar essa zona com cuidado, e aplicar novamente Primário para Galvanizados.

Finalmente eliminar os restos, lavando com água. É importante enxaguar bem. Depois de a água do enxaguamento ter secado, já se pode pintar.

Limpeza dos utensílios: água.

4. QUALIDADE E GARANTIA DE QUALIDADE

Eficácia

Xylazel Primário para Galvanizados é um produto desenvolvido com a máxima qualidade e fiabilidade, cumprindo os máximos standares de fabrico e controlo das suas propriedades.

É um produto de grande eficácia, possuindo características inovadoras graças ao seu fabrico cuidado e às suas matérias primas exclusivas que lhe conferem extraordinárias prestações. A Xylazel, S.A. garante a qualidade do produto, a sua eficácia e duração, sempre que forem respeitadas todas e cada uma das recomendações desta folha técnica.

5. INDICAÇÕES ESPECIAIS

Para a armazenagem e manipulação ter em consideração as leis em vigor sobre armazenagem e transporte e as relacionadas com as águas e o ar. Não armazenar durante muito tempo a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Evitar que o produto atinja os cursos de água. As superfícies tratadas não devem estar em contacto com água potável nem com alimentos, nem estão preparadas para imersão permanente.

6. CONDIÇÕES GERAIS

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respectiva aplicação e emprego. Dado as condições de trabalho e os materiais afins serem muito variados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Caso haja alguma dúvida, recomendamos realizar testes próprios ou consultar o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.

